

Manguera de Prelavado a Cubierta 2 Llaves Juntas

Pre Rinse Sink Faucet
MAPREC-M2J

1000 PSI

Presión de trabajo máxima

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión de trabajo máxima	1000 PSI
Material de la manguera	Acero Inoxidable
Temperatura máxima del agua	60° C
Color	Plateado
Acabado	Cromado
Lugar de instalación	A cubierta

BENEFICIOS

Flexibilidad superior y alta resistencia – Manguera flexible de acero inoxidable soporta uso continuo sin deformarse, ideal para cocinas profesionales.

Ahorro de agua sin perder potencia – La regadera rociadora está diseñada para reducir el consumo de agua mientras mantiene una presión efectiva para eliminar residuos rápidamente.

Instalación segura y fácil – Las llaves integradas simplifican la instalación en la tarja y, junto con el soporte de pared ajustable, permiten colocarlo a la distancia ideal con máxima estabilidad.

Fácil mantenimiento – El diseño permite una limpieza rápida con paño y jabón neutro, además de contar con componentes accesibles para revisar o reemplazar conexiones que ayudan a prolongar la vida útil del equipo.

Control de temperatura – Llaves separadas para agua fría y caliente que permiten ajustar la temperatura y el caudal, optimizando la eficiencia y rapidez en las tareas de prelavado.

Diseño funcional – Estructura balanceada que facilita la instalación en cubierta, brindando estabilidad y comodidad de uso sin ocupar espacio innecesario.

DIFERENCIAS CONTRA LA COMPETENCIA

- Cuenta con 2 años de garantía – Contra cualquier defecto de fabricación.
- Instalación flexible gracias a su soporte de pared ajustable.
- Presión de trabajo más amplia.



Regadera
Rociadora



Manguera
Flexible



Indicadores de
frío y caliente



Llaves juntas
para fijar a tarja



DIMENSIONES MAPREC-M2J

a) Largo: 75 cm

b) Ancho: 15 cm

c) Alto: 100 cm

Peso: 3.8 kg

Distribuido por:

Contacto:

Tel:

Rhino Maquinaria S.A. de C.V.

Tel: 55 4429 0229

e-mail: info@rhino.mx

rhino.mx