



Manguera de Prelavado a Cubierta 2 Llaves Separadas

Pre Rinse Sink Faucet
MAPREC-M2S

1000 PSI
Presión de trabajo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión de trabajo máxima	1000 PSI
Material de la manguera	Acero Inoxidable
Temperatura máxima del agua	60° C
Color	Plateado
Acabado	Cromado
Lugar de instalación	A cubierta

BENEFICIOS

Flexibilidad superior y alta resistencia - Manguera flexible de acero inoxidable soporta uso continuo sin deformarse, ideal para cocinas profesionales.

Ahorro de agua sin perder potencia - La regadera rociadora está diseñada para reducir el consumo de agua mientras mantiene una presión efectiva para eliminar residuos rápidamente.

Instalación segura y versátil - Se integra fácilmente a distintos espacios de cocina y su soporte a pared ajustable permite fijarlo a la distancia ideal con total firmeza.

Fácil mantenimiento - El equipo puede limpiarse con agua tibia y jabón neutro; además, su diseño permite desmontar válvula para retirar sarro o residuos.

Control de temperatura - Llaves separadas para agua fría y caliente que permiten ajustar la temperatura y el caudal, optimizando la eficiencia y rapidez en las tareas de prelavado.

DIFERENCIAS CONTRA LA COMPETENCIA

- Cuenta con 2 años de garantía - Contra cualquier defecto de fabricación.
- Instalación flexible gracias a su soporte de pared ajustable.
- Presión de trabajo más amplia.



Regadera
Rociadora



Manguera
Flexible



Indicadores de
frío y caliente



Llaves separadas
para fijar a tarja

DIMENSIONES MAPREC-M2S

a) Largo: 74 cm

b) Ancho: 56 cm

c) Alto: 110 cm

Peso: 3.8 kg

Distribuido por:

Contacto:

Tel:

Rhino Maquinaria S.A. de C.V.

Tel: 55 4429 0229

e-mail: info@rhino.mx

rhino.mx